

Agro-elektronika d.o.o. Eugena Kvaternika 8, 31220 Višnjevac

UREĐAJ	Bez PDV-a (Kn)	Sa PDV (Kn)	UKUPNO PO STROJU, upis, naljepnica, PDV
Pregled prskalice do radnog zahvata 12 m (jedna mlaznica u nosaču)	400,00	500,00	587,50
Pregled prskalice radnog zahvata od 12 do 18 m (jedna mlaznica u nosaču)	500,00	625,00	712,50
Pregled prskalice radnog zahvata preko 18 m (jedna mlaznica u nosaču)	600,00	750,00	837,50
Pregled prskalice do radnog zahvata 12 m (više mlaznica u nosaču)	500,00	625,00	712,50
Pregled prskalice radnog zahvata od 12 do 18 m (više mlaznica u nosaču)	600,00	750,00	837,50
Pregled prskalice radnog zahvata preko 18 m (više mlaznica u nosaču)	700,00	875,00	962,50
Pregled raspršivača (atomizera) do 10 mlaznica	400,00	500,00	587,50
Pregled raspršivača od 11 do 20 mlaznica	500,00	625,00	712,50
Pregled raspršivača od 21 do 30 mlaznica	600,00	750,00	837,50
Pregled raspršivača od 31 do 40 mlaznica	700,00	875,00	962,50
Pregled raspršivača s više od 41 mlaznice	800,00	1000,00	1087,50
Unos podataka u Ministarstvo Poljoprivrede – FIS (samo prvi pregled)	50,00	62,50	Kn
Izdavanje znaka	20,00	25,00	
Ponovni pregled uređaja ukoliko nije zadovoljio minimalne kriterije (unutar 10 dana)	100,00	125,00	

PRIPREMA UREĐAJA ZA TESTIRANJE

- Uređaj mora biti čist, detaljno opran izvana i iznutra.
- Spremnik mora biti napunjen do 2/3 (70%) sa čistom vodom.
- Mlaznice (dizne) moraju biti istih parametara (proizvođač, boje mlaznica, vrijednosti, oznaka, vrsta mlaza) i očišćene. Prije dolaska na testiranje vlasnici trebaju isprobati stroj kod kuće radi provjere mlaznica (da li sve mlaznice prskaju i stvaraju lepezasti mlaz).
- Zaštita priključnog vratila (kardana) mora biti ispravno postavljena.
- Mogućnost skidanja manometra (kod kuće probati skinuti manometar).
- Pregledati sve vodove i mjesta brtvljenja da negdje ne dolazi do curenja tekućine (po potrebi iste zamijeniti ili učvrstiti obujmice).
- Očistiti sve pročistače (filtre): na ulaznom vodu, regulatoru i mlaznicama (uslijed neočišćenih filtera može doći do pogrešnih očitavanja crpke, protoka mlaznica, itd.).
- Mogućnost skidanja/odvajanja izlaznog crijeva iz crpke (odvrnuti maticu ili izvaditi osigurač).

Molimo vlasnike uređaja da se pridržavaju ovih preporuka radi bržeg i kvalitetnijeg tehničkog pregleda.